



P8000 ENCLOSED PEDESTAL

Evolutivité | Souplesse d'utilisation | Maîtrise des coûts

L'imprimante **P8000 Enclosed Pedestal** offre un design compact permettant une gestion facile du papier dans une enceinte fermée atténuant le bruit.



Emissions sonores environ 33% inférieures à vitesse identique au modèle Open Pedestal



Imprimante compacte et peu bruyante utilisable dans un espace limité



Longévité incomparable et très bonne qualité d'impression grâce à nos technologies brevetées



Disponible en 500 ou 1000 Lignes par Minute

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

VITESSE D'IMPRESSION (LPM, MAJUSCULES / MINUSCULES)

Modèle	P8E05	P8E10
Haute vitesse (Brouillon)	500/428	1000/856
Qualité Listing	375/300	750/600
Quasi-courrier	200/154	400/306

NIVEAU SONORE (DBA) SELON NORME ISO 7779

- P8E05 : 58dBA
- P8E10 : 60dBA

CONNECTIVITE / INTERFACES

- Standard : USB 2.0, Série RS-232, Ethernet 10/100BaseT
- En option : Parallèle – IEEE 1284 Centronics

ESPACEMENT DES CARACTERES (CARACTERES PAR POUCE)

10, 12, 13.3, 15, 16.7, 17.1, 18, 20

INTERLIGNE (NB DE LIGNES PAR POUCE)

6, 8, 9, 10.3, n/72, n/216

RESOLUTION GRAPHIQUE

120 dpi Horizontal, 144 dpi Vertical (max)

TAILLE DU POINT

16.7 mil (0,42mm)

EMULATIONS

- Standard : LP+ (Printronix P-Series, P-Series XQ, Serial Matrix, IBM ProPrinter III XL, Epson FX-1050), ANSI, PCL 2, TN5250/TN3270, Graphics Emulation PGL & VGL
- TG : Tally ANSI (Tally Industrial Graphics), Genicom ANSI, Printronix P600 (QMS Code V) / P5000 / P6000 (PGL – TG Version), Epson FX-1180, IBM ProPrinter, MTP (Tally Dot Matrix), HP2564C (PCL3), DEC LG01 (texte)
- En option : IPDS, DEC LG (texte & graphiques)

POLICES RESIDENTES

99 y compris ECMA Latin 1, DEC Multinational, IBM Code Page 437 & 850, OCR A, OCR B, UTF8 encoded Unicode

ATTRIBUTS D'IMPRESSION

Gras, italique, double largeur, double hauteur, barré, souligné, surligné et exposant

POLICES DE CARACTERES

NLQ Serif, NLQ Sans Serif, Data Processing, High Speed, OCR A, OCR B

CODES-BARRES

30 jeux de symboles résidents, y compris Code 39, EAN 8/13, UPC A/E, Intelligent Mail, Postnet, Royal Mail, Interleaved 2 of 5, PDF 417, Data Matrix

SUITE LOGICIELLE

Logiciel de gestion des imprimantes à distance PrintNet Enterprise, avec prise en charge des périphériques SAP

PILOTES D'IMPRIMANTE

Windows XP, 7, 8, 10; Windows Server 2003, 2008/R2, 2012, 2016; Linux/UNIX; SAP

TENSION D'ALIMENTATION ELECTRIQUE

De 100 à 240 VAC, 50/60 Hz

PUISSANCE DELIVREE TYPIQUE

320 watts

PUISSANCE DELIVREE EN MODE ECONOMIE D'ENERGIE

5 watts

TEMPERATURES DE FONCTIONNEMENT

De 10° à 40° C

TYPE DE PAPIER

Continu, pliage en accordéon, bords perforés

LARGEUR D'IMPRESSION

13,6" (345mm)

NOMBRE DE COPIES

Jusqu'à 6 copies (impression en liasse)

LONGUEUR DU SUPPORT

3" (76mm) à 12" (305mm)

EPAISSEUR DU SUPPORT MULTIPAGES

0,025" (0,64mm) max

LARGEUR DU SUPPORT

3" (76mm) à 17" (432mm)

GRAMMAGE DU SUPPORT EN FEUILLE SIMPLE

56 à 163 g/m² (15 lb. Bond à 100 lb. Tag)

MTBF

10000 heures pour un cycle de charge de 25% et selon une densité de page de 25%

CONSOMMABLES

- Cartouche à durée de vie standard : 17000 pages
- Cartouche à durée de vie étendue : 30000 pages (P8E10 uniquement)
- Nombre de pages imprimables suivant la norme ISO LSA, pour une page au format 8,5" x 11" letter, avec un taux de couverture de 5%

HAUTEUR

35,9" (911,8 mm)

LARGEUR

25,8" (655,3 mm)

PROFONDEUR

35,6" (904,2 mm)

POIDS DE L'IMPRIMANTE

150 lbs (68 Kg)

POIDS AVEC EMBALLAGE

190 lbs (86,1 Kg)



© 2020 Printronix, LLC. Tous droits réservés. Printronix et tous les noms de produits, nombres et logos sont des marques commerciales ou des marques déposées de Printronix, LLC. La présentation des produits, leur apparence et/ou leurs caractéristiques sont sujettes à changement sans préavis. Windows est une des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Les autres marques déposées, noms de produits, dénominations d'entreprises et logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. PTX-30040A

PRINTRONIX®
WHEN RELIABILITY COUNTS