



P8000 ENCLOSED PEDESTAL

Flexibles Design | Anpassbare Funktionen | Kontrollierbare Einsparungen

Das **P8000 Enclosed Pedestal** kombiniert eine geringe Stellfläche und ein einfaches Abrufen von Formularen mit einem akustisch versiegelten Frontgehäuse für bessere Geräuschdämmung.



Die Geräuschemission ist um 33% niedriger als beim gleichschnellen Open Pedestal-Modell.



Kompakter und dennoch leiser Drucker, der für den Einsatz in Büroräumen mit beengtem Platz geeignet ist.



Unübertroffene Lebensdauer und hohe Druckqualität als Resultat von patentierten Technologien.



Erhältlich mit der Geschwindigkeit von 500 oder 1000 Linien pro Minute.

PRODUKTINFORMATIONEN

DRUCKGESCHWINDIGKEIT (ZEILEN/MIN., GROSS-/KLEINBUCHSTABEN)

Drucker Modell	P8E05	P8E10
Hochgeschwindigkeit (Entwurfsdruck)	500/428	1000/856
DP-Modus	375/300	750/600
NLQ-Modus	200/154	400/306

GERÄUSCHPEGEL (DBA) NACH ISO 7779

- P8E05: 58dBA
- P8E10: 60dBA

SCHNITTSTELLEN

- Standard: USB 2.0, Serial RS-232, Ethernet 10/100BaseT
- Optional: Parallel – IEEE 1284 Centronics

ZEICHENABSTAND (ZEICHEN PRO ZOLL)

10, 12, 13.3, 15, 16.7, 17.1, 18, 20

ZEILENABSTAND (ZEILEN PRO ZOLL)

6, 8, 9, 10.3, n/72, n/216

GRAFIKAUFLÖSUNG

120 dpi Horizontal, 144 dpi Vertikal (max)

PUNKTGRÖSSE

16.7 mil (0.42mm)

EMULATIONEN

- Standard: LP+ (Printronix P-Series, P-Series XQ, Serial Matrix, IBM ProPrinter III XL, Epson FX-1050), ANSI, PCL 2, TN5250/TN3270, Graphics Emulation PGL & VGL
- TG: Tally ANSI (Tally Industrial Graphics), Genicom ANSI, Printronix P600 (QMS Code V) / P5000 / P6000 (PGL – TG Version), Epson FX-1180, IBM ProPrinter, MTP (Tally Dot Matrix), HP2564C (PCL3), DEC LG01 (text only)
- Optional: IPDS, DEC LG (text & graphics)

ZEICHENSÄTZE

99 plus plus Zeichensätze inklusive ECMA Latin 1, DEC Multinational, IBM Code Page 437 and 850, OCR A, OCR B, UTF8 encoded Unicode

ZEICHENFORMATIERUNGEN

Fett, kursiv, doppelt breit, doppelt hoch, überstrichen, unterstrichen, tiefgestellt und hochgestellt

SCHRIFTARTEN

NLQ Serif, NLQ Sans Serif, Data Processing, High Speed, OCR A, OCR B

BARCODES

330 integrierte Symbologien, einschließlich Code 39, EAN 8/13, UPC A/E, Intelligent Mail, Postnet, Royal Mail, Interleaved 2 of 5, PDF 417, Data Matrix

DRUCKERSOFTWARE

PrintNet Enterprise – Software für Remote-Druckermanagement; Unterstützung für SAP-Anwendungen

DRUCKERTREIBER

Windows XP, 7, 8, 10; Windows Server 2003, 2008/R2, 2012, 2016; Linux/UNIX; SAP

NETZANSCHLUSS

100-240 V AC, 50/60 Hz

STROMVERBRAUCH (TYPISCH)

320 watts

STROMVERBRAUCH (STANDBY)

5 watts

BETRIEBSTEMPERATUR

10 bis 40°C

PAPIERTYP

Endlos, gefaltet, Randlochung

PRINT WIDTH

13,6" (345mm)

MEHRFACHSÄTZE

Bis zu sechs Teile

LÄNGE DER DRUCKMEDIEN

3" (76mm) bis 12" (305mm)

DRUCKMEDIENSTÄRKE - MEHRTEILIG

0.025" (0,64mm) max

MEDIENBREITE

3" (76mm) bis 17" (432mm)

MEDIENGEWICHT EINLAGIG

56 bis 163 gm/m²

MTBF

10.000 Stunden bei 25% Auslastung und 25% Seitendichte

VERBRAUCHSMATERIALIEN/FARBÄNDER

- Standard Life Farbbandkartusche : 17.000 Seiten
- Extended Life Farbbandkartusche: 30.000 pages (nur P8E10) Bezogen auf Leistung auf ISO LSA-Seite, Größe Letter (216 x 279 mm), ca. 5 % Abdeckung

HÖHE

35,9" (911,8 mm)

BREITE

25,8" (655,3 mm)

TIEFE

35,6" (904,2 mm)

DRUCKERGEWICHT

68 Kg

GEWICHT INKL. VERPACKUNG

86,1 Kg



© 2020 Printronix, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Printronix und alle Produktnamen, Nummern und Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Printronix, LLC. Änderungen des Produktdesigns und/oder der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Windows ist eine Marke der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern. Alle anderen hierin verwendeten Marken-, Produkt- und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. PTX-30042A

PRINTRONIX®
WHEN RELIABILITY COUNTS